



COD. 058886

Ref.	Descripción	Cant.
①	Brazo Tipo C	1
②	Bulón Ø16, L=254mm	2
③	Grapas de retención	3
④	Ojal sin rosca Ø18mm	2
⑤	Tilla recta	2
⑥	Soporte auxiliar para brazo tipo C	1
⑦	Aislador polimerico de perno	3
⑧	Anillo de silicona grande	3
⑨	Perno corto para soporte aislador de perno	3
⑩	Conjunto de atadura de acero (preformado metalico de retencion mas grillete)	3
⑪	Morceto de derivacion a cuña con proteccion	3
⑫	Grillete	3
⑬	Horquilla guardacabo	3
⑭	Aislador polimérico de retención 15kV	3
⑮	Bulón Ø16, L=89mm	1

Observaciones:
No se incluyen morcetos para derivacion del conductor

VISTA SUPERIOR

	<p style="text-align: center;"><i>Gerencia de Sector</i> <i>Proyectos y Normalizacion</i></p>	9-1
		CPSC09-01
<p>MANUAL CABLE PROTEGIDO CON SPACER COLUMNA HORMIGON 9.50M</p>	<p style="text-align: center;">CONJUNTO DE DERIVACION A SISTEMA CON ESPACIADORES (DETALLES)</p>	ESCALA 1:15
		11/2002