



VISTA SUPERIOR

COD. 058876

NOTA: No incluye rienda(s)

| Ref. | Descripción   | Cant. |
|------|---|-------|
| ①    | Brazo Tipo C  | 1     |
| ②    | Bulón Ø16, L=254mm  | 2     |
| ③    | Bulón cabeza cuadrada Ø12,5, L=38 mm  | 6     |
| ④    | Ojal sin rosca Ø18mm  | 8     |
| ⑤    | Grillete  | 6     |
| ⑥    | Tilla recta   | 1     |
| ⑦    | Horquilla guardacabo  | 6     |
| ⑧    | Aislador polimérico de retención 15kV   | 6     |
| ⑨    | Aislador polimérico de perno  | 1     |
| ⑩    | Perno corto p/aislador de perno, brazo C  | 1     |
| ⑪    | Anillo de silicona grande   | 1     |
| ⑫    | Conjunto de atadura de acero<br>(Horquilla guardacabo más preformado metálico de retención) | 2     |
| ⑬    | Morceto de acero para cable 50mm <sup>2</sup>   | 1     |
| ⑭    | Grapas de retención para conductor  | 6     |



MANUAL CABLE PROTEGIDO  
CON SPACER  
POSTE MADERA 10.50M

*Gerencia de Sector  
Proyectos y Normalización*

CONJUNTO AMARRE EN LINEA O ANGULO HASTA 45°  
(DETALLES)

5-1

CPSM05-01

ESCALA 1:15

11/2002